
## Further Information

| Diameter (d) | Pitch | dk | k | Drive |
|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 0.35 | 3.20-2.90 | 1.42-1.16 | #0 |
| M2 | 0.40 | 4.00-3.70 | 1.72-1.46 | #0 |
| M2.5 | 0.45 | 5.00-4.70 | 2.12-1.88 | #1 |
| M3 | 0.50 | 6.00-5.30 | 2.52-2.26 | #1 |
| M3.5 | 0.60 | 7.00-6.64 | 2.82-2.46 | #2 |
| M4 | 0.70 | 8.00-7.64 | 3.25-2.92 | #2 |
| M5 | 0.80 | 10.00-9.14 | 3.95-3.62 | #2 |
| M6 | 1.00 | 12.00-11.57 | 4.75-4.30 | #3 |
| M8 | 1.25 | 16.00-15.57 | 6.15-5.70 | #4 |
| M10 | 1.50 | 20.00-19.48 | 7.68-7.14 | #4 |




PRECISION TECHNOLOGY SUPPLIES
Stainless Steel Industrial Fastenings & Precision Turned Parts

Part No. A79850212

www.pts-uk.com
+44 (0)1342 410758

M2 X 12 POZI PAN MACHINE SCREW DIN 7985Z A2 STAINLESS STEEL

Information in this drawing is provided for reference only