
## Further Information

| Diameter (d) | Pitch | s | m |
|---|---|---|---|
| M1.0 | 0.25 | 2.50-2.40 | 0.80-0.55 |
| M1.2 | 0.25 | 3.00-2.90 | 1.00-0.75 |
| M1.4 | 0.30 | 3.00-2.90 | 1.20-0.95 |
| M1.6 | 0.35 | 3.20-3.02 | 1.30-1.05 |
| M1.7 | 0.35 | 3.50-3.38 | 1.40-1.15 |
| M2 | 0.40 | 4.00-3.82 | 1.60-1.35 |
| M2.3 | 0.40 | 4.50-4.32 | 1.80-1.55 |
| M2.5 | 0.45 | 5.00-4.82 | 2.00-1.75 |
| M2.6 | 0.45 | 5.00.4.82 | 2.00-1.75 |
| M3 | 0.50 | 5.50-5.32 | 2.40-2.15 |
| M3.5 | 0.60 | 6.00-5.82 | 2.80-2.55 |
| M4 | 0.70 | 7.00-6.78 | 3.20-2.90 |
| M5 | 0.80 | 8.00-7.78 | 4.00-3.70 |
| M6 | 1.00 | 10.00-9.78 | 5.00-4.70 |
| M7 | 1.00 | 11.00-10.73 | 5.50-5.20 |
| M8 | 1.25 | 13.00-12.73 | 6.50-6.14 |
| M10 | 1.50 | 17.00-16.73 | 8.00-7.64 |
| M12 | 1.75 | 19.00-18.67 | 10.00-9.64 |
| M14 | 2.00 | 22.00-21.67 | 11.00-10.30 |
| M16 | 2.00 | 24.00-23.67 | 13.00-12.30 |
| M18 | 2.50 | 27.00-26.16 | 15.00-14.30 |
| M20 | 2.50 | 30.00-29.16 | 16.00-14.90 |
| M22 | 2.50 | 32.00-31.00 | 18.00-16.90 |
| M24 | 3.00 | 36.00-35.00 | 19.00-17.70 |
| M27 | 3.00 | 41.00-40.00 | 22.00-20.70 |
| M30 | 3.50 | 46.00-45.00 | 24.00-22.70 |
| M33 | 3.50 | 50.00-49.00 | 26.00-24.70 |
| M36 | 4.00 | 55.00-53.80 | 29.00-27.40 |
| M39 | 4.00 | 60.00-58.80 | 31.00-29.40 |
| M42 | 4.50 | 65.00-63.10 | 34.00-32.40 |
| M45 | 4.50 | 70.00-68.10 | 36.00-34.40 |
| M48 | 5.00 | 75.00-73.10 | 38.00-36.40 |
| M52 | 5.00 | 80.00-78.10 | 42.00-40.40 |
| M56 | 5.50 | 85.00-82.80 | 45.00-43.40 |



PRECISION TECHNOLOGY SUPPLIES
Stainless Steel Industrial Fastenings & Precision Turned Parts

Part No. A934035

www.pts-uk.com
+44 (0)1342 410758

M3.5 HEXAGON FULL NUT DIN 934
A2 STAINLESS STEEL

Information in this drawing is provided for reference only