
## Further Information

| Thread | T.P.I UNC | T.P.I UNF | f (max) | h (max) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 20 | 28 | 0.438 | 0.163 |
| 5/16 | 18 | 24 | 0.500 | 0.195 |
| 3/8 | 16 | 24 | 0.562 | 0.227 |
| 7/16 | 14 | 20 | 0.688 | 0.260 |
| 1/2 | 13 | 20 | 0.750 | 0.323 |
| 9/16 | 12 | 18 | 0.875 | 0.324 |
| 5/8 | 11 | 18 | 0.938 | 0.387 |
| 3/4 | 10 | 16 | 1.125 | 0.446 |
| 7/8 | 9 | 14 | 1.312 | 0.510 |
| 1" | 8 | 12 | 1.500 | 0.575 |
| 1.1/4" | 7 | 12 | 1.875 | 0.782 |
| 1.1/2" | 6 | 12 | 2.250 | 0.911 |



PRECISION TECHNOLOGY SUPPLIES
Stainless Steel Industrial Fastenings & Precision Turned Parts

Part No. U4393824

www.pts-uk.com
+44 (0)1342 410758

3/8-24 UNF HEXAGON LOCK NUT ASME B18.2.2 A2 STAINLESS STEEL

Information in this drawing is provided for reference only