
## Further Information

| Thread | T.P.I UNC | T.P.I UNF | a | h | o (max) | j (max) | t (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | * | 80 | 0.096-0.083 | 0.043-0.038 | 0.055 | 0.023 | 0.025 |
| 1 | 64 | 72 | 0.118-0.104 | 0.053-0.045 | 0.066 | 0.026 | 0.031 |
| 2 | 56 | 64 | 0.140-0.124 | 0.062-0.053 | 0.083 | 0.031 | 0.037 |
| 3 | 48 | 56 | 0.161-0.145 | 0.070-0.061 | 0.095 | 0.035 | 0.043 |
| 4 | 40 | 48 | 0.183-0.166 | 0.079-0.069 | 0.107 | 0.039 | 0.048 |
| 5 | 40 | 44 | 0.205-0.187 | 0.088-0.078 | 0.120 | 0.043 | 0.054 |
| 6 | 32 | 40 | 0.226-0.208 | 0.096-0.086 | 0.132 | 0.048 | 0.060 |
| 8 | 32 | 36 | 0.270-0.250 | 0.113-0.102 | 0.156 | 0.054 | 0.071 |
| 10 | 24 | 32 | 0.313-0.292 | 0.130-0.118 | 0.180 | 0.060 | 0.083 |
| 12 | 24 | 28 | 0.357-0.334 | 0.148-0.134 | 0.205 | 0.067 | 0.094 |
| 1/4 | 20 | 28 | 0.414-0.389 | 0.170-0.155 | 0.237 | 0.075 | 0.109 |
| 5/16 | 18 | 24 | 0.518-0.490 | 0.211-0.194 | 0.295 | 0.084 | 0.137 |
| 3/8 | 16 | 24 | 0.622-0.590 | 0.253-0.233 | 0.355 | 0.094 | 0.164 |



PRECISION TECHNOLOGY SUPPLIES
Stainless Steel Industrial Fastenings & Precision Turned Parts

Part No. U841720750

www.pts-uk.com
+44 (0)1342 410758

1-72 UNF X 3/4 SLOT FILLISTER MACHINE SCREW ASME B18.6.3 A2 STAINLESS STEEL

Information in this drawing is provided for reference only