
## Further Information

| Thread | T.P.I UNC | T.P.I UNF | a | h | j (max) | t (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56 | 64 | 0.162-0.146 | 0.069-0.059 | 0.031 | 0.048 |
| 3 | 48 | 56 | 0.187-0.169 | 0.078-0.067 | 0.035 | 0.053 |
| 4 | 40 | 48 | 0.211-0.193 | 0.086-0.075 | 0.039 | 0.058 |
| 5 | 40 | 44 | 0.236-0.217 | 0.095-0.083 | 0.043 | 0.063 |
| 6 | 32 | 40 | 0.260-0.240 | 0.103-0.091 | 0.048 | 0.068 |
| 8 | 32 | 36 | 0.309-0.287 | 0.120-0.107 | 0.054 | 0.077 |
| 10 | 24 | 32 | 0.359-0.334 | 0.137-0.123 | 0.060 | 0.087 |
| 1/4 | 20 | 28 | 0.472-0.443 | 0.175-0.160 | 0.075 | 0.109 |
| 5/16 | 18 | 24 | 0.590-0.557 | 0.216-0.198 | 0.084 | 0.132 |
| 3/8 | 16 | 24 | 0.708-0.670 | 0.256-0.237 | 0.094 | 0.155 |



PRECISION TECHNOLOGY SUPPLIES
Stainless Steel Industrial Fastenings & Precision Turned Parts

Part No. U85R2560312

www.pts-uk.com
+44 (0)1342 410758

2-56 UNC X 5/16 SLOT ROUND MACHINE SCREW ASME B18.6.3 A2 STAINLESS STEEL

Information in this drawing is provided for reference only